

DECOR

T 5,
для СОЕДИНЕНИЯ в ЕДИНУЮ ЛИНИЮ,
ПРИСТРАИВАЕМЫЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК.



ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА	УПАКОВКА	СПОСОБ УСТАНОВКИ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
----------------------	----------	------------------	--------------------

Пристраиваемый или подвесной светильник для монтажа в единую линию без промежуток. Корпус выполнен из штампованного алюминия, окрашенного порошковой краской цветом RAL 9006. Концевые крышки выполнены из алюминия, крепятся к корпусу на 2-х винтах. Светильники с опцией «L» для соединения в единую линию. Доступны три разных типа растра:

- PAR- двойной параболический зеркальный растр с четырьмя пружинными защелками.
- PRZ- рассеиватель выполненный из штампованного поликарбоната стойкого к УФ-излучению.
- OP - опаловый рассеиватель стойкий к УФ-излучению.

Версия растра Deluxe выполнена из алюминия Alanod MIRO® с высокой (95%) степенью отражения.

Каждый светильник завернут в воздушно-пузырьковую пленку и упакован в индивидуальную коробку.

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

Офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.

Наиболее популярные модификации: Decor 128 M82 OP; Decor 128 M82 PRZ

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	Мощность, Вт	Примечание
Decor 114 M80	1x14 (G5)	576x60x70	1,2	15	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 14 Вт
Decor 124 M81	1x24 (G5)	576x60x70	1,2	25	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 24 Вт
Decor 128 M82	1x28 (G5)	1176x60x70	1,9	30	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 28 Вт
Decor 135 M83	1x35 (G5)	1476x60x70	2,3	38	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 35 Вт
Decor 149 M84	1x49 (G5)	1476x60x70	2,3	53	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 49 Вт
Decor 154 M85	1x54 (G5)	1176x60x70	1,9	58	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 54 Вт
Decor 180 M86	1x80 (G5)	1476x60x70	2,4	85	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 80 Вт
Decor 2x114 N02	2x1x14 (G5)	1151x60x70	2,4	30	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 14 Вт.
Decor 2x124 N03	2x1x24 (G5)	1151x60x70	2,4	50	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 24 Вт.
Decor 2x128 N04	2x1x28 (G5)	2351x60x70	3,8	60	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 28 Вт.
Decor 2x135 N05	2x1x35 (G5)	2951x60x70	4,6	76	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 35 Вт.
Decor 2x149 N06	2x1x49 (G5)	2951x60x70	4,6	106	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 49 Вт.
Decor 2x154 N07	2x1x54 (G5)	2351x60x70	3,8	116	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 54 Вт.
Decor 2x180 N08	2x1x80 (G5)	2951x60x70	4,8	170	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 80 Вт.

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

DIM - управляемый балласт
DALI - регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG - аварийная опция, 1 час
EM2 - аварийная опция, 2 часа
EM3 - аварийная опция, 3 часа
4ТВ - 4-х контактная клемная колодка
5ТВ - 5-ти контактная клемная колодка
MAT - матовый растр

PAR - двойной параболический зеркальный растр
MRO - зеркальный растр Deluxe
OP - Опаловый рассеиватель
PRZ - призматический рассеиватель
SB - крепежные скобы для установки в поток из гипсокартона
L - Создан для установки в линию
1LIN - Подключение в 1-фазную линию
3LIN - Подключение в 3-фазную линию
RAL - RAL цвета