

BOREAS

ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ
С АСИММЕТРИЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ,
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65.



ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Пристраиваемый прожектор под металлогалогенную лампу с цоколем RX7s, с асимметричным рифленным отражателем и стеклянным рассеивателем, степень защиты IP 65. Очень большой световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком.

ОПИСАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Асимметричный рифленный отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение, прозрачный рассеиватель пропускает весь световой поток.

УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 1 прожектор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых участков, заправок и автомобильных стоянок.


Наиболее популярные модификации: **Boreas 1150 E72; Boreas 170 E79 HS; Boreas 1150 E80 HS**

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Boreas 170 E71	1x70 (RX7s)	434x230x87	3,6	61	83,5	Базовая модификация с МГЛ 70 Вт
Boreas 1150 E72	1x150 (RX7s)	434x230x87	4,5	63	168	Применена лампа МГЛ 150 Вт
Boreas 170 E79 HS	1x70 (RX7s)	434x230x87	3,6	52	83,5	Применена лампа ДНаТ 70 Вт
Boreas 1150 E80 HS	1x150 (RX7s)	434x230x87	4,5	62	168	Применена лампа ДНаТ 150 Вт


ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

TP - встроенное устройство термозащиты
HS - балласт для натриевых ламп

Boreas 1150 E72



Boreas 170 E79 HS



Boreas 1150 E80 HS

