

Barat LED ECO

Бюджетный проектный светодиодный
светильник со степенью защиты IP65



Описание	Бюджетный проектный светодиодный светильник со степенью защиты IP65. Прозрачный рассеиватель с дополнительными призматическими рассеивателями над источниками света для комфортного освещения. Простота в эксплуатации, легкость в обслуживании.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.
Область применения	Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек, складов.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Barat LED2x2200 A156 T840 ECO ABS/PS	1017080	137x1284x101	82	3600	4000	>80	2,8	48
Barat LED2x4400 A157 T840 ECO ABS/PS	1017081	137x1284x101	82	7200	4000	>80	2,9	96

Дополнительные опции:
T850 – цветовая температура 5000 К
SPORT – белая защитная решетка
EMG – аварийная опция, 1 час

Схема проекции, размеры

