

Эффективная замена светильников с лампами накаливания 100 Вт или КЛЛ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «МЕРИДИАН» разработаны для эксплуатации на объектах ЖКХ. Прочный вандалоустойчивый корпус из поликарбоната. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям. Корпус светильника снабжен тепловыми зазорами, которые обеспечивают оптимальный отвод тепла от светодиодной платы. Светильник может быть укомплектован фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Принцип действия светильника «МЕРИДИАН» с датчиком:

- Каждые 60 секунд светильник проверяет уровень освещенности и наличие звуков
- Если темно и нет звуков, то включается дежурный режим освещения
- Если темно и есть звуки, то включается полный режим освещения
- Если светло, то светильник не включается

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Имеет дежурный режим работы и оснащен датчиком присутствия
- Простой монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Быстрое включение
- Степень защиты IP 40
- Прочный вандалоустойчивый корпус из поликарбоната толщиной 4 мм
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Поэтажных внеквартирных коридоров
- Вестибюлей
- Тепловых пунктов
- Машинных помещений лифтов
- Чердаков
- Шахт лифтов
- Смотровых коридоров
- Кладовых
- Подсобных помещений
- Гардеробных
- Лестничных маршей



Вандалоустойчивый корпус из поликарбоната



Тепловые зазоры, оптимальный теплоотвод




Базовая модификация			
Артикул	LE-СПО-10-010-0387-40Д		
Модификация с оптоакустическим датчиком			
Артикул	LE-СПО-10-010-0621-40Д		
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	740 лм	740 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт	16 шт		16 шт
Мощность, Вт/ ждущий режим, Вт	10 Вт		10 Вт/3 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	225 x 150 x 45 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	230 x 155 x 50 мм		
Вес, кг	0,3 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, менее %	15%		
Коэффициент мощности	0,96		
Класс электробезопасности	II		
Степень защиты, IP	40		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	-10 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МЕРИДИАН ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ – НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»

