LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС» разработана для накладного монтажа.
Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
– 33 Вт (до 3100 лм) для монтажа в потолки высотой до 3,5 м, в стандартную ячейку 60х60 см, эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.
– 40 Вт (до 3800 лм) для монтажа в потолки высотой до 5 м, либо для помещений с повышенными требованиями к освещенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

33Вт 40Вт

Nichia | IP 20 | 0 +45 | 175 V 260 | ≤1% | Eco | cos f 0,9 | ЕАС | 3 ГОДА | БАП

Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой

В корпусе светильника вырублены отверстия для быстрого и надежного монтажа



Металлический корпус



LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт
Артикул		LE-СПО-03-050-**0485**-20Х LE-СПО-03-050-**0459**-20Д LE-СПО-03-050-**0460**-20Т	LE-СПО-03-040-**0484**-20Х LE-СПО-03-040-**0178**-20Д LE-СПО-03-040-**0179**-20Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	4100 лм	3500 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4000 лм	3400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3900 лм	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем			
Артикул		LE-СПО-03-050-**0562**-20Х LE-СПО-03-050-**0461**-20Д LE-СПО-03-050-**0462**-20Т	LE-СПО-03-040-**0521**-20Х LE-СПО-03-040-**0182**-20Д LE-СПО-03-040-**0183**-20Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	4000 лм	3400 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3900 лм	3300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3800 лм	3200 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		598 x 592 x 40 мм	598 x 592 x 40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		605 x 605 x 70 мм	605 x 605 x 70 мм
Вес, кг		3,1 кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45˚С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274