

EUROS

ПОДВЕСНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ,
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40.



ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Люминесцентный светильник с узким современным профилем, который отвечает строгим требованиям образовательных учреждений и здравоохранения. Рассеиватель выполнен из штампованного ПММА. Материал обладает высокой прозрачностью, атмосферостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Цвет белый.

УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Дополнительно каждый светильник завернут в целлофановый пакет.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеален для освещения учебных заведений и больниц.

Наиболее популярные модификации: **Euros 236 H10 PRZ IP44; Euros 258 H12 PRZ; Euros 254 H24 OP**

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Euros 118 H07 PRZ	1x18 (G13)	665x110x65	1,2	71	26	Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм)
Euros 136 H09 PRZ	1x36 (G13)	1270x110x65	2	71	42	Применена лампа 36 Вт
Euros 158 H11 PRZ	1x58 (G13)	1570x110x65	2,7	71	67	Применена лампа 58 Вт
Euros 218 H08 PRZ	2x18 (G13)	665x195x65	1,7	69	42	Призматический рассеиватель, 2 люминесцентные лампы T8 (d=26мм)
Euros 236 H10 PRZ	2x36 (G13)	1270x195x65	3,3	69	84	Применены лампы 36 Вт
Euros 258 H12 PRZ	2x58 (G13)	1570x195x65	4,5	69	134	Применены лампы 58 Вт
Euros 236 H10 PRZ IP44	2x36 (G13)	1270x195x65	3,3	69	84	IP44-Защищен от проникновения внутрь
Euros 258 H12 PRZ IP44	2x58 (G13)	1570x195x65	4,5	69	134	дождевых капель и брызг
Euros 114 H13 PRZ	1x14 (G5)	665x110x65	0,9	73	16	Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T5 (d=16мм)
Euros 124 H15 PRZ	1x24 (G5)	665x110x65	0,9	73	25	Применена лампа 24 Вт
Euros 128 H17 PRZ	1x28(G5)	1270x110x65	1,7	73	30	Применена лампа 28 Вт
Euros 135 H19 PRZ	1x35 (G5)	1570x110x65	2	73	38	Применена лампа 35 Вт
Euros 149 H21 PRZ	1x49(G5)	1570x110x65	2	73	53	Применена лампа 49 Вт
Euros 154 H23 PRZ	1x54(G5)	1270x110x65	1,7	73	58	Применена лампа 54 Вт
Euros 180 H25 PRZ	1x80(G5)	1570x110x65	2	73	85	Применена лампа 80 Вт
Euros 214 H14 PRZ	2x14 (G5)	665x195x65	1,3	71	31	Призматический рассеиватель, 2 люминесцентные лампы T5 (d=16мм)
Euros 224 H16 PRZ	2x24 (G5)	665x195x65	1,3	71	49	Применены лампы 24 Вт
Euros 228 H18 PRZ	2x28 (G5)	1270x195x65	2,4	71	60	Применены лампы 28 Вт
Euros 235 H20 PRZ	2x35 (G5)	1570x195x65	2,8	71	76	Применены лампы 35 Вт
Euros 249 H22 PRZ	2x49 (G5)	1570x195x65	2,8	71	105	Применены лампы 49 Вт
Euros 254 H24 PRZ	2x54 (G5)	1270x195x65	2,4	71	116	Применены лампы 54 Вт
Euros 280 H26 PRZ	2x80 (G5)	1570x195x65	3,2	71	170	Применены лампы 80 Вт
Euros 118 H07 OP	1x18 (G13)	665x110x65	1,2	61	26	Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм)
Euros 136 H09 OP	1x36 (G13)	1270x110x65	2	61	42	Применена лампа 36 Вт
Euros 158 H11 OP	1x58 (G13)	1570x110x65	2,7	61	67	Применена лампа 58 Вт
Euros 218 H08 OP	2x18 (G13)	665x195x65	1,7	59	42	Опаловый рассеиватель, 2 люминесцентные лампы T8 (d=26мм)
Euros 236 H10 OP	2x36 (G13)	1270x195x65	3,3	59	84	Применены лампы 36 Вт
Euros 258 H12 OP	2x58 (G13)	1570x195x65	4,5	59	134	Применены лампы 58 Вт
Euros 236 H10 OP IP44	2x36 (G13)	1270x195x65	3,3	59	84	IP44-Защищен от проникновения внутрь
Euros 258 H12 OP IP44	2x58 (G13)	1570x195x65	4,5	59	134	дождевых капель и брызг
Euros 114 H13 OP	1x14 (G5)	665x110x65	0,9	63	16	Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T5 (d=16мм)
Euros 124 H15 OP	1x24 (G5)	665x110x65	0,9	63	25	Применена лампа 24 Вт

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Euros 128 H17 OP	1x28(G5)	1270x110x65	1,7	63	30	Применена лампа 28 Вт
Euros 135 H19 OP	1x35 (G5)	1570x110x65	2	63	38	Применена лампа 35 Вт
Euros 149 H21 OP	1x49(G5)	1570x110x65	2	63	53	Применена лампа 49 Вт
Euros 154 H23 OP	1x54(G5)	1270x110x65	1,7	63	58	Применена лампа 54 Вт
Euros 180 H25 OP	1x80(G5)	1570x110x65	2	63	85	Применена лампа 80 Вт
Euros 214 H14 OP	2x14 (G5)	665x195x65	1,3	61	31	Опаловый рассеиватель, 2 люминесцентные лампы T5 (d=16мм)
Euros 224 H16 OP	2x24 (G5)	665x195x65	1,3	61	49	Применены лампы 24 Вт
Euros 228 H18 OP	2x28 (G5)	1270x195x65	2,4	61	60	Применены лампы 28 Вт
Euros 235 H20 OP	2x35 (G5)	1570x195x65	2,8	61	76	Применены лампы 35 Вт
Euros 249 H22 OP	2x49 (G5)	1570x195x65	2,8	61	105	Применены лампы 49 Вт
Euros 254 H24 OP	2x54 (G5)	1270x195x65	2,4	61	116	Применены лампы 54 Вт
Euros 280 H26 OP	2x80 (G5)	1570x195x65	3,2	61	170	Применены лампы 80 Вт

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

PRZ - призматический рассеиватель

OP - призматический опаловый рассеиватель

HF - ЭПРА

DIM - управляемые балласты

DALI - DALI балласты

EMG - аварийный блок 1 час


EM2 - аварийный блок 2 часа

EM3 - аварийный блок 3 часа


NCP - низкий коэффициент мощности

SPORT - белая защитная сетка

Euros 236 H10 PRZ IP44



Euros 254 H24 OP



Euros 258 H12 PRZ

