



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LT



Серия светильников LT для решения светотехнических задач в сегменте ЭКОНОМ



Основные преимущества:

- Низкая цена
- Соответствие ГОСТам и нормам
- Высокая эффективность - более 100лм/Вт
- Для повышения уровня электробезопасности применен драйвер с гальванической развязкой

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система – полимерный светотехнический лист призматической структуры
- Коэффициент мощности драйвера - 0,97
- Цветовая температура - 4000 К
- Коэффициент пульсации - менее 1%
- Индекс цветопередачи - более 70
- Степень защиты оптической системы – IP30
- Класс защиты - I

Область применения

- Офисные и административные помещения
- Торговые залы, магазины
- Учебные заведения и учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг и Грильято



Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер корпуса, мм	Масса, кг	Размеры упаковки, мм	Объем, м3
Светильники для потолков типа Армстронг						
TLC03 CL LT	21,5	2200	595x595x50	2,5	615x615x125	0,05
TLC04 CL LT	28,5	2950	595x595x50	2,5	615x615x125	0,05
Светильники для потолков типа Грильято						
TLGR03 CL LT	21,5	2200	588x588x50	2,5	615x615x125	0,05
TLGR04 CL LT	28,5	2950	588x588x50	2,5	615x615x125	0,05

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru