

# ELLO MIDI START

светодиодный светильник для шинопровода

Универсальная сбалансированная серия START для применения в торговых помещениях

## Характеристики

Корпус: литой под давлением алюминий, покрыт полиэстерной порошковой краской.

Цвет корпуса: белый.

Рассеиватель: прозрачное темперированное стекло.

Отражатель: анодированный алюминий.

Цветовая температура: 3000К, 4000К.

Угол рассеивания: 36°

Индекс цветопередачи CRI: 80.

Возможность диммирования не предусмотрена.

Температура окружающей среды: - 10° ~ 60° С.

Световой поток: 3150 Лм, 3325 Лм.

## Особенности

Полное отсутствие УФ излучения.

Защита модуля от перегрузок и перегрева.

Защита от короткого замыкания.

Защита от перепадов сетевого напряжения.

Высокое постоянство цвета в группе светильников, соответствие

MacAdam5.



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Вес, кг	Размер, мм	Примечание
111035301	ELLO MIDI START 35W 830 220v Ip20	35W	1,26	d106x145x210	3150 Лм, 3000 К, 220V
111035402	ELLO MIDI START 35W 840 220v Ip20	35W	1,26	d106x145x210	3325 Лм, 4000 К, 220V

