

ОФИС КОМФОРТ СПО (НАКЛАДНОЙ)



LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-040-0803-20X LE-СПО-03-040-0804-20Д
Световой поток, лм	3800лм
Цветовая температура, (Х)	3700лм
Цветовая температура, (Д)	
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	144
Мощность, Вт	40
Тип светодиодов	
Мощность одного светодиода, Вт	
Количество линеек	
Количество светодиодов на линейке	
Тип линеек	
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	592x592x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x85мм
Вес нетто, кг	3,1кг
Вес брутто, кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, менее %	1,0%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С	-0 ÷ +45°С
Срок службы, часы	50 000 часов
Гарантийный срок, лет	3 года
Опции	
Диммируемый источник питания	LE0757

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы, с большим количеством маломощных светодиодов – 256 шт.

Светильники применяются для накладного монтажа.

Для обеспечения оптимального теплоотвода, светильники изготавливаются в металлических корпусах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды японской фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий комфортный равномерный свет
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Пульсации светового потока, менее 1%
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Школ
- Больниц
- Общественных учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров