

ЛОКО


Универсальный светодиодный светильник

Центрстр●йсвет  


тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА





Армстронг



Накладной



Подвесной




Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350

П

Тип КСС по ГОСТ Р 54350

Д



IES-файл доступен по [ссылке](#)



Светильники ЛОКО предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.

Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.

- **Легкий монтаж светильника** осуществляется за счет съемного рассеивателя, который крепится к корпусу светильника с помощью пружин. Благодаря этому, монтаж светильника осуществляется в считанные секунды.
- Пластиковый рассеиватель светильника **PRISMA** установлен в металлическую рамку из Т-образного профиля. Т-образный профиль исключает межщелевые просветы.
- Рассеиватель устанавливается в контур структуры «Армстронг» на одном уровне с потолочной системой. Это создает привлекательный внешний вид потолка.

Коэффициент мощности – более 0,9.
Коэффициент пульсации – менее 1 %.
Цветовая температура – 4000 / 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra – более 80.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частоты 50-60 Гц.

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания (БАП) на 1 или 3 часа.

Гарантия - 3 года.

Светильники ЛОКО соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Продукция сертифицирована.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Артикул для заказа
■ ЛОКО-34	34	3200	595x595x55	2	2,9/3,3	605x600x127	0,046	ЦБ000006705