# Northcliffe NASHI

# LED указатель выхода

**Nashi R 3PLED C439**

| | |
|---|---|
| **Описание:** | Накладной или встраиваемый двусторонний указатель выхода постоянного и непостоянного действия. Аварийный режим 1 час или 3 часа по выбору. Время полной перезарядки – 24 часа.<br>Диапазон допустимых рабочих температур от 0°С до +40°С.<br>Дистанция распознавания 25 метров. |
| **Конструкция:** | Прозрачный рассеиватель из ПММА.<br>Белый корпус из поликарбоната с LED-индикатором состояния. Высокотемпературная никель-кадмиевая батарея.<br>Светильник обёрнут в полиэтилен и упакован в индивидуальную коробку. |
| **Установка:** | Предназначен для накладного монтажа и совместим с потолками любого типа, включая поверхности из нормально-воспламеняемых материалов. Серия R разработана для встраиваемого монтажа. |
| **Назначение:** | Информационное оповещение о нахождении выхода в случаях прекращения подачи электроэнергии. Подходит для маркировки аварийных выходов и указания путей к ним. |

*Поставляется в комплекте с пиктограммами «Exit», «Указатель движения налево (стрелка)» и «Указатель движения направо (стрелка)».

| Наименование | Источник света | Аварийный режим | Степень защиты | Тип действия | Размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashi S 1HLED C431 | 1W LED | 1 | IP44 | непостоянный | 299x43x206 | 1,00 |
| Nashi S 3HLED C432 | 1W LED | 3 | IP44 | непостоянный | 299x43x206 | 1,20 |
| Nashi S 1PLED C433 | 1W LED | 1 | IP44 | постоянный | 299x43x206 | 1,15 |
| Nashi S 3PLED C434 | 1W LED | 3 | IP44 | постоянный | 299x43x206 | 1,20 |
| Nashi S CEBLED C435 | 1W LED | x | IP44 | централизованный | 299x43x206 | 1,00 |
| Nashi R 1HLED C436 | 1W LED | 1 | IP44 | непостоянный | 328x62x206 | 1,00 |
| Nashi R 3HLED C437 | 1W LED | 3 | IP44 | непостоянный | 328x62x206 | 1,20 |
| Nashi R 1PLED C438 | 1W LED | 1 | IP44 | постоянный | 328x62x206 | 1,15 |
| Nashi R 3PLED C439 | 1W LED | 3 | IP44 | постоянный | 328x62x206 | 1,20 |
| Nashi R CEBLED C440 | 1W LED | x | IP44 | централизованный | 328x62x206 | 1,00 |

**По запросу доступны опции:**

AUT- комплектация системой автоматического тестирования
CEB- комплектация балластом с работой от сети/аккумулятора, совместимым с любой централизованной системой
CLV- модификация под низковольтную централизованную систему CEBLV
EMS- система аварийного контроля