



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из корпуса светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Рассеиватель выполнен из акрила с повышенной ударопрочностью

Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67

Применение:

Помещения с повышенными требованиями к надежности светильников, уличная подсветка

Характеристики:

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18x0.5W LED = 9W

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_d светового потока $\leq 1\%$



Iron Lens 15°




1215×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:


1293×117×72mm

PF ≥ 0,97



● МЕТАЛЛИК

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
V1-10-70072-03L01-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70072-03L01-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70072-03L01-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70072-03L01-6703627	4×9W-36W	2700K	3600Lm	40W
V1-10-70072-03L01-6703640	4×9W-36W	4000K	3700Lm	40W
V1-10-70072-03L01-6703665	4×9W-36W	6500K	3800Lm	40W
V1-10-70072-03L01-6705427	6×9W-54W	2700K	5200Lm	60W
V1-10-70072-03L01-6705440	6×9W-54W	4000K	5400Lm	60W
V1-10-70072-03L01-6705465	6×9W-54W	6500K	5600Lm	60W




600×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:


646×117×72mm

PF ≥ 0,97




● МЕТАЛЛИК

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-10-70073-03L01-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70073-03L01-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70073-03L01-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70073-03L01-6702727	3×9W-27W	2700K	2600Lm	30W
V1-10-70073-03L01-6702740	3×9W-27W	4000K	2700Lm	30W
V1-10-70073-03L01-6702765	3×9W-27W	6500K	2800Lm	30W



Iron Lens 30°




1215×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:


1293×117×72mm

PF ≥ 0,97



● металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
V1-10-70072-03L02-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70072-03L02-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70072-03L02-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70072-03L02-6703627	4×9W-36W	2700K	3600Lm	40W
V1-10-70072-03L02-6703640	4×9W-36W	4000K	3700Lm	40W
V1-10-70072-03L02-6703665	4×9W-36W	6500K	3800Lm	40W
V1-10-70072-03L02-6705427	6×9W-54W	2700K	5200Lm	60W
V1-10-70072-03L02-6705440	6×9W-54W	4000K	5400Lm	60W
V1-10-70072-03L02-6705465	6×9W-54W	6500K	5600Lm	60W




600×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:


646×117×72mm

PF ≥ 0,97




● металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
V1-10-70073-03L02-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70073-03L02-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70073-03L02-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70073-03L02-6702727	3×9W-27W	2700K	2800Lm	30W
V1-10-70073-03L02-6702740	3×9W-27W	4000K	2700Lm	30W
V1-10-70073-03L02-6702765	3×9W-27W	6500K	2800Lm	30W



Iron Lens 45°




1215×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:


1293×117×72mm

PF ≥ 0,97



● металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
V1-10-70072-03L03-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70072-03L03-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70072-03L03-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70072-03L03-6703627	4×9W-36W	2700K	3600Lm	40W
V1-10-70072-03L03-6703640	4×9W-36W	4000K	3700Lm	40W
V1-10-70072-03L03-6703665	4×9W-36W	6500K	3800Lm	40W
V1-10-70072-03L03-6705427	6×9W-54W	2700K	5200Lm	60W
V1-10-70072-03L03-6705440	6×9W-54W	4000K	5400Lm	60W
V1-10-70072-03L03-6705465	6×9W-54W	6500K	5600Lm	60W




600×109×66mm

AC176-264V

Размер упаковки светильника:

646×117×72mm

PF ≥ 0,97



● металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер
V1-10-70073-03L03-6701827	2×9W-18W	2700K	2000Lm	20W
V1-10-70073-03L03-6701840	2×9W-18W	4000K	2100Lm	20W
V1-10-70073-03L03-6701865	2×9W-18W	6500K	2200Lm	20W
V1-10-70073-03L03-6702727	3×9W-27W	2700K	2600Lm	30W
V1-10-70073-03L03-6702740	3×9W-27W	4000K	2700Lm	30W
V1-10-70073-03L03-6702765	3×9W-27W	6500K	2800Lm	30W

