



Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы.
Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из корпуса светильника.

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил), устойчив к УФ-излучению и воздействию специфических сред в сельском хозяйстве

Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67

Применение:

Для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов

Промышленные помещения с повышенными требованиями к освещенности

Характеристики:

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18x0.5W LED = 9W

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 3 года

K_d светового потока $\leq 1\%$



Iron Agro

1215×109×66mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:



1293×117×72mm

PF ≥ 0,97



● металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|---------|
| V1-IA-70072-03000-6701830 | 2×9W-18W | 3000K | 2000Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03000-6701840 | 2×9W-18W | 4000K | 2100Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03000-6701865 | 2×9W-18W | 6500K | 2200Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03000-6703630 | 4×9W-36W | 3000K | 3900Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03000-6703640 | 4×9W-36W | 4000K | 4000Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03000-6703665 | 4×9W-36W | 6500K | 4100Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03000-6705430 | 6×9W-54W | 3000K | 5900Lm | 60W |
| V1-IA-70072-03000-6705440 | 6×9W-54W | 4000K | 6100Lm | 60W |
| V1-IA-70072-03000-6705465 | 6×9W-54W | 6500K | 6300Lm | 60W |



Применение:

Подключается к сетям постоянного тока


AC/DC 36V

PF ≥ 0,97




● металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|---------|
| V1-IA-70072-03N00-6701840 | 2×9W-18W | 4000K | 2100Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03N00-6701865 | 2×9W-18W | 6500K | 2200Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03N00-6703640 | 4×9W-36W | 4000K | 4000Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03N00-6703665 | 4×9W-36W | 6500K | 4100Lm | 40W |



Iron Agro



1215×109×66mm



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)


Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|---------|
| V1-IA-70072-03A00-6701840 | 2×9W-18W | 4000K | 2100Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03A00-6701865 | 2×9W-18W | 6500K | 2200Lm | 20W |
| V1-IA-70072-03A00-6703640 | 4×9W-36W | 4000K | 4000Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03A00-6703665 | 4×9W-36W | 6500K | 4100Lm | 40W |
| V1-IA-70072-03A00-6705440 | 6×9W-54W | 4000K | 6100Lm | 60W |
| V1-IA-70072-03A00-6705465 | 6×9W-54W | 6500K | 6300Lm | 60W |



Iron Agro

600×109×66mm




AC176-264V

Размер упаковки светильника:


646×117×72mm

PF ≥ 0,97



● металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|---------|
| V1-IA-70073-03000-6701830 | 2×9W-18W | 3000K | 2000Lm | 20W |
| V1-IA-70073-03000-6701840 | 2×9W-18W | 4000K | 2100Lm | 20W |
| V1-IA-70073-03000-6701865 | 2×9W-18W | 6500K | 2200Lm | 20W |
| V1-IA-70073-03000-6702730 | 3×9W-27W | 3000K | 2900Lm | 30W |
| V1-IA-70073-03000-6702740 | 3×9W-27W | 4000K | 3000Lm | 30W |
| V1-IA-70073-03000-6702765 | 3×9W-27W | 6500K | 3100Lm | 30W |



Применение:

Подключается к сетям постоянного тока

AC/DC 36V

PF ≥ 0,97



● металл

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Драйвер |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|---------|
| V1-IA-70073-03N00-6701840 | 2×9W-18W | 4000K | 2100Lm | 20W |
| V1-IA-70073-03N00-6701865 | 2×9W-18W | 6500K | 2200Lm | 20W |

