# **LEVANTO**

ПОДВЕСНОЙ, С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ Т8/Т5 (ДИАМЕТРОМ 26/16 ММ).















## ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светильник пристраиваемый/подвесной, с опаловым рассеивателем, представляющим собой прямоугольный полимерный лист. Закрытые лампы. Равномерное освещение.

### УПАКОВКА

Основная упаковка — картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в целлофановый пакет.

### СПОСОБ УСТАНОВКИ

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общее освещение любых общественных помещений: офисов, магазинов, холлов.

# Наиболее популярные модификации: Levanto 228 C75; Levanto 254 D89; Levanto 236 C77

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	кпд, %	Мощ- ность, Вт	Примечание
Levanto 228 C75	2x28 (G5)	1184x142x111	3,45	56	60	Базовая модификация с Т5 лампами
Levanto 235 C76	2x35 (G5)	1484x142x111	4,15	56	75	Применены лампы T5 35 Вт
Levanto 254 D89	2x54 (G5)	1184x142x111	3,45	56	116	Применены лампы Т5 54 Вт
Levanto 236 C77	2x36 (G13)	1238x142x111	3,85	56	84	Применены лампы Т8 36 Вт
Levanto 258 C78	2x58 (G13)	1540x142x111	6,14	56	134	Применены лампы Т8 58 Вт

# возможные дополнительные опции

**DIM** - регулируемый ЭПРА


DALI - регулируемый ЭПРА стандарта DALI

**EMG** - аварийная опция, 1 час


EM2 - аварийная опция, 2 часа EM3 - аварийная опция, 3 часа ECO\* - экономичное исполнение **HF**\* - 9∏PA

**NCP\*** - некомпенсированный


## Levanto 228 C75



#### Levanto 254 D89



## Levanto 236 C77



<sup>\* -</sup> только для Т8 серии.