Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски

Глянцевые алюминиевые вставки для эффективного
отражения и рассеивания света

Применение:

Светильник отраженного света применяется для освещения
офисов, банков, гостиниц, торгово-выставочных площадок
и других общественных помещений

Характеристики:

Индекс цветопередачи R_a >80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_п$ светового потока ≤ 1%

A070/OT

595×595×100mm



Размер упаковки светильника:
635×614×102mm
PF ≥ 0,97

IP 20 F УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00025-10000-2003640	36W	4000K	2200Lm
V1-A0-00025-10000-2003665	36W	6500K	2400Lm





ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00025-10A00-2003640	36W	4000K	2200Lm
V1-A0-00025-10A00-2003665	36W	6500K	2400Lm