

# CYCLONE

ПРИСТРАИВАЕМЫЙ,  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65,  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ T8/T5.



## ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Светильник пристраиваемый/подвесной, со степенью защиты IP 65, с прозрачным поликарбонатным рассеивателем и плоским белым отражателем. Повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Элегантный дизайн. Простота в эксплуатации, легкость в обслуживании.

## УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в целлофановый пакет.

## СПОСОБ УСТАНОВКИ

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек.

## Наиболее популярные модификации: Cyclone 236 A52; Cyclone 154 A45; Cyclone 254 A46

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Cyclone 118 A49	1x18 (G13)	670x170x95	1,7	65	26	Базовая модификация с лампой T8
Cyclone 136 A51	1x36 (G13)	1280x170x95	2,5	60	42	Применена лампа T8 36 Вт
Cyclone 158 A53	1x58 (G13)	1580x170x95	4	68	67	Применена лампа T8 58 Вт
Cyclone 114 D18	1x14 (G5)	670x170x95	1,5	85	16	Применена лампа T5 14 Вт
Cyclone 128 A43	1x28 (G5)	1280x170x95	2,5	85	30	Применена лампа T5 28 Вт
Cyclone 135 D20	1x35 (G5)	1580x170x95	3	85	38	Применена лампа T5 35 Вт
Cyclone 149 D22	1x49 (G5)	1580x170x95	3	85	53	Применена лампа T5 49 Вт
Cyclone 154 A45	1x54 (G5)	1280x170x95	2,5	85	58	Применена лампа T5 54 Вт
Cyclone 180 A47	1x80 (G5)	1580x170x95	3	85	85	Применена лампа T5 80 Вт
Cyclone 218 A50	2x18 (G13)	670x170x95	1,8	60	42	Базовая модификация с лампой T8
Cyclone 236 A52	2x36 (G13)	1280x170x95	3,1	68	84	Применены лампы T8 36 Вт
Cyclone 258 A54	2x58 (G13)	1580x170x95	5,4	65	134	Применены лампы T8 58 Вт
Cyclone 214 D19	2x14 (G5)	670x170x95	1,6	80	31	Применены лампы T5 14 Вт
Cyclone 228 A44	2x28 (G5)	1280x170x95	2,6	80	60	Применены лампы T5 28 Вт
Cyclone 235 D21	2x35 (G5)	1580x170x95	3,1	80	75	Применены лампы T5 35 Вт
Cyclone 249 D23	2x49 (G5)	1580x170x95	3,1	80	104	Применены лампы T5 49 Вт
Cyclone 254 A46	2x54 (G5)	1280x170x95	2,6	80	116	Применены лампы T5 54 Вт
Cyclone 280 A48	2x80 (G5)	1580x170x95	3,1	80	170	Применены лампы T5 80 Вт

## ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

**HF** - ЭПРА

**DIM** - регулируемый ЭПРА

**DALI** - регулируемый ЭПРА стандарта DALI

**EMG** - аварийная опция, 1 час

**EM2** - аварийный блок 2 часа

**EM3** - аварийный блок 3 часа

**IC** - металлические клипсы


**4TB** - 4-х контактная клемная колодка

**5TB** - 5-ти контактная клемная колодка


**1LIN** - подключение в 1-фазную линию

**3LIN** - подключение в 3-фазную линию

### Cyclone 236 A52



### Cyclone 154 A45



### Cyclone 254 A46

