



О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. Особенностью светильника является рассеиватель, выступающий из потолка на 3,5 см, что дает отраженный от потолка свет и увеличивает в помещении цилиндрическую освещенность. Даже в сочетании с обычными подвесными потолками, светильники DR.OPL ECO LED создают максимально комфортную световую среду.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки

Светильник поставляется в виде комплекта корпуса с установленными драйвером, LED модулями и рассеивателем. Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать клипсы. Код заказа клипс — 2905000110 (на 1 светильник необходимо заказывать 4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

Управление освещением

Возможны модификации, управляемые по протоколу DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

DR.OPL ECO LED 595 4000K



| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | К _М |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| DR.OPL ECO LED 595 4000K SET | 3380 | 33 | 102 | 4,7 | 4025000020 | ≥ 0,96 |

* IP43 по оптической части