**О продукте**

Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой и установкой на трехфазный шинопровод euro-DIN. Варианты углов рефлектора от узкого (20°) до среднего (50°), а также диапазон мощностей предоставляют широкие возможности для создания различных сцен акцентного освещения.

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон от горизонтали на 90° и на 350° вокруг оси. Драйвер вынесен в отдельный бокс.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель.
Рассеиватель - терпированное стекло.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

FLIP T LED 36 W D20 4000K**FLIP T LED 36 W D50 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
FLIP/T LED 13 W D40 4000K	1200	13	92	1,2	1674000030	≥ 0,95
FLIP/T LED 26 W D20 4000K	2360	26	91	1,2	1674000040	≥ 0,95
FLIP/T LED 26 W D50 4000K	2360	26	91	1,3	1674000060	≥ 0,95
FLIP/T LED 36 W D20 4000K	3450	36	96	1,2	1674000070	≥ 0,95
FLIP/T LED 36 W D50 4000K	3450	36	96	1,2	1674000090	≥ 0,95

