

FHU Светильник направленного света**NEW****Установка**



Светильник подвешивается на стальном тросе к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

**FHU/T HG70 (45°)**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHU/P HG70 S D45	G12	70	45°	1,2	Металлик	1261000110	≥ 0,85	1261000120	≥ 0,96
FHU/P HG70 W D45	G12	70	45°	1,2	Белый	1261000210	≥ 0,85	1261000220	≥ 0,96
FHU/P RA100 W	E27	35–100	-	1,2	Белый	1261000310	1	-	-
FHU/P HS35 B D10	GU6.5	20–35	10°	0,9	Черный	-	-	1261000010	≥ 0,96