



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. В светильнике используется линза. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартная линза – 45°.

Более подробная информация доступна на сайте.

IP20    

Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. In the luminaire uses an optical lens. Standard color: WH – white. Standard lens – 45°.

Available modifications (more information is available on the website).

Мощность, Вт	7, 13, 18, 25, 33, 43
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый, BL – черный
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18, 25, 33, 43
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white, BL – black
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
SOON TRIMLESS 07 WH/BL D45 3000K (with driver)	1442000530	7	554	113	76	68	0,19
SOON TRIMLESS 07 WH/BL D45 4000K (with driver)	1442000540	7	572	113	76	68	0,19
SOON TRIMLESS 13 WH/BL D45 3000K (with driver)	1442000770	13	1056	113	96	68	0,31
SOON TRIMLESS 13 WH/BL D45 4000K (with driver)	1442000780	13	1126	113	96	68	0,31

