CORRIDO Подвесная модульная система

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки.
CORRIDO L, CORRIDO D — светильники для одиночной установки.
CORRIDO LR, CORRIDO DR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO LR, CORRIDO DR — 2121000010.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ).

В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO D — опаловый рассеиватель из полимерного материала.
CORRIDO L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

CORRIDO D 228



CORRIDO L 228



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
CORRIDO D 128	1x28	4,2	**1121000210/1121000220**	≥ 0,96
CORRIDO D 135	1x35	5,2	**1121000230/1121000290**	≥ 0,96
CORRIDO D 228	2x28	4,2	**1121000250/1121001210**	≥ 0,96
CORRIDO D 235	2x35	5,2	**1121000260/1121001220**	≥ 0,96
CORRIDO L 128	1x28	4,3	**1121000410/1121000440**	≥ 0,96
CORRIDO L 135	1x35	5,4	**1121000420/1121000450**	≥ 0,96
CORRIDO L 228	2x28	4,3	**1121000430/1121000460**	≥ 0,96
CORRIDO L 235	2x35	5,4	**1121000480/1121000470**	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*				
CORRIDO DR 135	1x35	5,3	**1121000310/1121000340**	≥ 0,96
CORRIDO DR 235	2x35	5,2	**1121000320/1121000350**	≥ 0,96
CORRIDO LR 135	1x35	5,3	**1121000510/1121000530**	≥ 0,96
CORRIDO LR 235	2x35	5,3	**1121000520/1121000540**	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ