

NEW

О продукте

Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой и установкой на трехфазный шинопровод euro-DIN с тремя вариантами углов светораспределения и широким диапазоном мощностей. Возможны модификации приборов для продовольственного ритейла со специальным спектром для каждого типа продуктов.

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашен белой порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон от горизонтали на 90°, на 350° вокруг оси. Драйвер расположен в вертикально установленном пластиковом боксе.




Оптическая часть

Линза из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К, 3000 К (под заказ – 2700 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

	A	B
TIDY T 06	90	151
TIDY T 09	90	151
TIDY T 18	127	189
TIDY T 33	150	189

TIDY T D15 LED**TIDY T D30 LED****TIDY T D45 LED**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
TIDY T 06 WH D45 3000K	500	8	63	0,5	1444000110	≥ 0,95
TIDY T 06 WH D45 4000K	550	8	69	0,5	1444000120	≥ 0,95
TIDY T 09 WH D45 3000K	700	12	58	0,7	1444000100	≥ 0,95
TIDY T 09 WH D45 4000K	750	12	63	0,7	1444000090	≥ 0,95
TIDY T 18 WH D45 3000K	1680	20	84	1,4	1444000070	≥ 0,95
TIDY T 18 WH D45 4000K	1760	20	88	1,4	1444000080	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D15 3000K	3300	38	87	1,5	1444000050	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D15 4000K	3460	38	91	1,5	1444000060	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D30 3000K	3260	38	86	1,5	1444000040	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D30 4000K	3420	38	90	1,5	1444000030	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D45 3000K	2950	38	78	1,5	1444000010	≥ 0,95
TIDY T 33 WH D45 4000K	3100	38	82	1,5	1444000020	≥ 0,95

230 В

50/60
ГцK_p<3%

IK00



IP20

EMC

CE

A

A++
ET_a(°C)
+5/+35

УХЛ4

CRI
>80