Океанариум Sochi Discovery World Aquarium (Сочи)



Установка

Тросовый подвес.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Гладкий отражатель из анодированного алюминия может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,6 кг.

Светильник может комплектоваться антивибрационным креплением. Код заказа — 2905000010.

НВТ 250 Н, 400 Н



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 431
ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S

220В IP23 IP66 E40 E40 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP66	
НВТ 250 М	1x250	9,0	**1319000010**	**1319000020**	≥ 0,85
НВТ 400 М	1x400	10,6	**1319000090**	**1319000100**	≥ 0,85
НВТ 250*	1x250	9,0	**1319000030**	**1319000040**	≥ 0,85
НВТ 400 Н	1x400	10,6	**1319000060**	**1319000070**	≥ 0,85
НВТ 400 S	1x400	10,6	**1319000110**	**1319000120**	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт