# HYDRA T5

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65,
С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ.

IP65 T5 G5 F АИ50

## ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода, со степенью защиты IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Двусторонний поликарбонатный опаловый рассеиватель. Пластиковый (поликарбонатный) корпус.

## УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.

## СПОСОБ УСТАНОВКИ

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т. д.) в случае прекращения подачи электроэнергии.

## Наиболее популярные модификации: **Hydra 3H18 G13; Hydra 3P18 G14**

| Артикул | Тип лампы и цоколь | Время работы в аварийном режиме, час | Уровень защиты, IP | Режим работы | Размеры, мм | Вес, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydra 3H18 G13 | 1x8 (T5, G5) | 3 | IP65 | не постоянный | 355x120x170 | 1,65 | Базовая модификация с не постоянным режимом роботы |
| Hydra 3P18 G14 | 1x8 (T5, G5) | 3 | IP65 | постоянный | 355x120x170 | 1,65 | Постоянный режим работы |

## ПИКТОГРАММЫ:




выход прямо

выход налево




выход направо