

Decor LED ECO

Светильник подвесной/пристраиваемый
из экструдированного алюминия
с возможностью соединения в непрерывную
линию



Описание	Подвесной/пристраиваемый светильник с высокоэффективным УФ-стабилизированным белым опаловым рассеивателем. Рассеиватель сочетает в себе все положительные свойства опалового и призматического рассеивателей и имеет повышенную светопропускающую способность и КПД по сравнению с ними. Корпус выполнен из алюминиевого профиля, изготовленного методом экструзии, окрашен порошковой краской в серый цвет (RAL9006). Окраска корпуса светильника в другие цвета доступна по запросу. Светильники возможно соединять в непрерывную световую линию, для этого необходимо применить дополнительную опцию L, LL, (см. список опций). Индекс цветопередачи: Ra \geq 80%.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков, как на подвесах, так и без них.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код Товара Для заказа	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/ светильника, Lm	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Decor LED1x3500 A560 T840 OP ECO	1023925	LED	3450/3050	4000	1060x60x70	1,4	39
Decor LED1x7000 A561 T840 OP ECO	1023926	LED	6900/6060	4000	2100x60x70	2,8	78

Индекс цветопередачи >80

Дополнительные опции: L – для установки в линию (начальный, конечный светильник) LL – для установки в линию (средний светильник) RAL – RAL цвета EMG – аварийный блок, 1 час
