GEMINI LED

Светильник светодиодный пристраиваемый указатель аварийного выхода, со степенью защиты IP65.

IP65 F LED УХЛ2

Описание	Аварийный светильник со степенью защиты IP65. Трехчасовой аварийный режим работы с полной перезарядкой в течение 24 часов. Температура среды – от 0°С до +40°С. Дистанция распознавания – 16 м. Прозрачный поликарбонатный рассеиватель. Светло-серый корпус из поликарбоната со светодиодным датчиком состояния. Светильник оснащен кнопкой ручного тестирования, опция TEST. Никель-кадмиевый аккумулятор.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен, в том числе на легковоспламеняющиеся поверхности.
Область применения	Используется для обозначения путей эвакуации в случае прекращения подачи электроэнергии.

Поставляется в комплекте с пиктограммами ((выход здесь, выход здесь (направление движения направо), выход здесь (направление движения налево)), остальные пиктограммы доступны по запросу.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы/ ч	Степень защиты, IP	Размеры, мм	Вес, кг
GEMINI 3PLED D549 CLR TEST	1009266	LED	Постоянный, 3	65	276x110x60	0,5

Выход здесь

Выход здесь
(направление движения направо)

Выход здесь
(направление движения налево)

Дополнительные опции:

SPORT — белая защитная сетка
TEST — кнопка тестирования