## Marenco LED ECO

Светильник универсальный светодиодный встраиваемый/пристраиваемый/подвесной в корпусе высотой 30 мм





Описание	Встраиваемый/пристраиваемый/подвесной светильник с призматическим					
	рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью					
	закрытый белый стальной корпус.					
	Индекс цветопередачи: Ra ≥80%.					
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый					
	светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.					
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а					
	также для установки в подвесной потолок с ячейкой 1200х300мм.					
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных					
-	общественных помещений.					

Артикул	Код Товара Для заказа	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/ светильника, Lm	Цветовая температу ра, К	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marenco LED2x1750 A557 T840 ECO	1023922	LED	3450/2553	4000	1195x295x30	1,3	39
Marenco LED2x2200 A184 T840 ECO	1022043	LED	4400/3256	4000	1195x295x30	1,3	39

## Дополнительные опции:

EMG — аварийный блок, 1 час

SPORT – белая защитная решетка

GR - для установки в потолок Грильято

SB - установка в потолок из гипсокартона

SUSI – дополнительный комплект для подвесного варианта.