

NFB 161 Грунтовые светильники



Установка


Установка на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (поставляется отдельно).

Конструкция

Корпус из алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.



Комплект анкерных болтов АВ 160.
Код заказа — 2407000010.


Установочные размеры



- Е — лампа накаливания
- F — компактная люминесцентная лампа
- M — ртутная лампа типа ДРЛ
- H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S — натриевая лампа типа ДНаТ



NFB 161 M80



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFB 161 E100	1x100	E27	8,1	Черный	1427000210	1*
NFB 161 F126	1x26	G24d-3	8,6	Черный	1427000220	≥ 0,85
NFB 161 M80	1x80	E27	9,3	Черный	1427000250	≥ 0,85
NFB 161 M125	1x125	E27	9,3	Черный	1427000240	≥ 0,85
NFB 161 H70	1x70	E27	9,2	Черный	1427000230	≥ 0,85
NFB 161 S70	1x70	E27	9,3	Черный	1427000260	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя