TETRA LED Светильники настенные







NEW

О продукте

Светодиодные светильники серии TETRA LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Эффективное и простое в установке решение для подсветки любого объекта, имеющее двухстороннее и одностороннее светораспределение.

TETRA LED 20 D30 3000K



Установка

Крепление на поверхность стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 30%

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	$K_м$
TETRA LED 20 D12 3000K	1700	21	81	1,2	Серебристый	1100100010	> 0,90
TETRA LED 20 D12 4000K	1750	21	83	1,2	Серебристый	1100100020	> 0,90
TETRA LED 20 D30 3000K	1700	21	81	1,2	Серебристый	1100100030	> 0,90
TETRA LED 20 D30 4000K	1750	21	83	1,2	Серебристый	1100100040	> 0,90
TETRA LED 2×13 D12 3000K	2×1250	26	96	1,8	Серебристый	1100100050	> 0,90
TETRA LED 2×13 D12 4000K	2×1300	26	100	1,8	Серебристый	1100100060	> 0,90
TETRA LED 2×13 D30 3000K	2×1250	26	96	1,8	Серебристый	1100100070	> 0,90
TETRA LED 2×13 D30 4000K	2×1300	26	100	1,8	Серебристый	1100100080	> 0,90

230 В | 50/60 Гц | Кп<30% | IP65 | CE | EMC | A+ | LED | УХЛ1