Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: автомойки, парковки, склады, производственные цеха, закрытые бассейны и т.п.

230В | IP65 | LED | CRI >80 | УХЛ2 | DALI | БАП

Характеристики

Корпус:	ABS пластик
Цвет корпуса:	серый
Плафон:	светотехнический полистирол с добавлением УФ-стабилизатора и пластификатора
Возможность диммирования / DALI:	да
Цветовая температура:	4000K, 5000K
Степень защиты:	IP65
Коэффициент пульсации:	менее 5%
Коэффициент мощности:	более 0,9
Индекс цветопередачи Ra:	более 80
Возможность комплектации с БАП на 1 или 3 часа:	да
Температура окружающей среды:	-15 ~ +45°C

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Серый

КСС



Гарантия: 5 лет

Непрерывная монолитная двухкомпонентная заливка обеспечивает защиту светильника IP65.
Остерегайтесь подделок со вставным шнуром, не обеспечивающим защиту IP 65.



Артикул	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Вес, кг	Размер (AxBxH), мм
ЦБ000009878	SLIM-38/milky	38	4200	4000	1,5	1262x124x85
ЦБ000009202	SLIM-38/milky	38	4200	5000	1,5	1262x124x85

* более точные технические и световые характеристики указаны в ies-файлах на официальном сайте производителя www.csvt.ru