

NEW

О продукте

Светодиодные накладные светильники серии PIPE LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и функционального освещения входных групп.

Установка

Крепление на потолок.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Монтажная планка из стали.


Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 3000 К, 4000 К
 Индекс цветопередачи > 70
 Коэффициент пульсации светового потока < 20%

PIPE LED 21 (30) 3000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _м
PIPE LED 9 D30 3000K	850	10	85	0,9	Серебристый	1100800010	> 0,90
PIPE LED 9 D30 4000K	900	10	90	0,9	Серебристый	1100800020	> 0,90
PIPE LED 21 D30 3000K	2100	21	100	1,2	Серебристый	1100800050	> 0,90
PIPE LED 21 D30 4000K	2300	21	110	1,2	Серебристый	1100800060	> 0,90