




Светильники настенные


# 500



# Установочные размеры



## **NBL 11 H70**



### **Установка**

Крепление на поверхность стены.

# Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

# Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

- лампа накаливания Е
- компактная люминесцентная лампа F
  - ртутная лампа типа ДРЛ М
- металлогалогенная лампа типа ДРИ Н
  - натриевая лампа типа ДНаТ S





















Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	$\cos\phi$
NBL 11 E100	1x100	E27	7,1	Черный	3001110000	1*
NBL 11 F126	1x26	G24d-3	7,6	Черный	3001112610	≥ 0,85
NBL 11 M80	1x80	E27	8,3	Черный	3001108004	≥ 0,85
NBL 11 M125	1x125	E27	8,5	Черный	3001112504	≥ 0,85
NBL 11 H70	1x70	E27	8,6	Черный	3001107002	≥ 0,85
NBL 11 S70	1x70	E27	8,6	Черный	3001107006	≥ 0,85

<sup>\*</sup> замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя