

	A	C
LODESTAR ECO LED 100	265	165
LODESTAR ECO LED 150	325	165
LODESTAR ECO LED 200	390	200

О продукте

Серия экономичных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки).

Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Электрическое подключение

Через внешний IP box (не поставляется со светильником).
Сечение питающего кабеля от светильника 3×2,5 мм^2.

Конструкция

Корпус из штампованного алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Вторичная оптика из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

LODESTAR ECO LED 200 D60 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
LODESTAR ECO LED 100 D60 5000K	11400	100	114	2,3	1449000100	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 100 D90 5000K	11600	100	116	2,3	1449000110	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 100 D120 5000K	12000	100	120	2,3	1449000130	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 150 D60 5000K	17100	150	114	3,1	1449000140	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 150 D90 5000K	17400	150	116	3,1	1449000120	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 150 D120 5000K	18000	150	120	3,1	1449000150	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 200 D60 5000K	22800	200	114	4,5	1449000160	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 200 D90 5000K	23200	200	116	4,5	1449000170	≥ 0,96
LODESTAR ECO LED 200 D120 5000K	24000	200	120	4,5	1449000090	≥ 0,96

230 В | 0/50/60 Гц | $K_{П<1\%}$ | IP65 | CE | Ta(°C) -20/+40 | EMC | A+ | Ra>70 | УХЛ2