



LODESTAR LED D60

LODESTAR LED D120



О продукте

Серия светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСП 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки).

Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

Комплект поставки

Светильник в сборе с источником питания.
Для модификаций с углом рассеивания 60° (D60) алюминиевый отражатель.

Электрическое подключение

Через внешний IP box (не поставляется со светильником).
Сечение питающего кабеля от светильника 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской.

Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло (для всех модификаций). Алюминиевый гладкий отражатель крепится к корпусу с помощью клипс (только для модификаций с углом рассеивания 60°). Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К (под заказ – 4000 К)
Индекс цветопередачи – 70
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу 1-10В (HFR).

LODESTAR LED 160 D120 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К _м
LODESTAR LED 120 D60 5000K	14400	118	122	6,6	1449000010	≥ 0,96
LODESTAR LED 120 D120 5000K	15100	118	127	6,1	1449000020	≥ 0,96
LODESTAR LED 160 D60 5000K	19300	160	120	7,0	1449000030	≥ 0,96
LODESTAR LED 160 D120 5000K	20300	160	126	6,4	1449000080	≥ 0,96
LODESTAR LED 200 D60 5000K	21400	175	122	7,3	1449000070	≥ 0,96
LODESTAR LED 200 D120 5000K	22500	175	128	6,7	1449000060	≥ 0,96
LODESTAR LED 230 D60 5000K	25400	205	123	8,0	1449000050	≥ 0,96
LODESTAR LED 230 D120 5000K	26100	205	127	7,4	1449000040	≥ 0,96