


NBT 21 H70



Цвет корпуса – черный.

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНАТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Черный	1417000420	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Черный	1417000480	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Черный	1417000460	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Черный	1417000440	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Черный	1417000500	≥ 0,85
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Серебристый	1417000410	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Серебристый	1417000470	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Серебристый	1417000450	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Серебристый	1417000430	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Серебристый	1417000490	≥ 0,85