



О продукте

Встраиваемые светодиодные светильники для образовательных учреждений, офисных и административных помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Значение габаритной яркости составляет 4200 кд/м², неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1. Невысокая цена и нестандартный дизайн в форм-факторе 600×600 делает этот светильник востребованным в проектах любого уровня.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Светодиодный модуль обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000K (под заказ – 3000 K, 5000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 1-10V и беспроводному протоколу ME6.

OTR/R LED 595 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
OTR/R LED 595 4000K	3200	32	100	4,5	1204000010	> 0,95
OTR/R LED 595 EM 4000K	3200	32	100	5,2	1204000020	> 0,95

