

О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений, кабинетов и переговорных. Уникальность светильника заключается в совмещении великолепного дизайна, комфортности отраженного света и высокой эффективности.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Алюминиевый профиль, покрытый белой матовой краской, на внутренней стороне которого установлены светодиоды, закрытые прозрачным рассеивателем из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

(под заказ – 3000 К, 5000 К)


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 5%


Управление освещением

Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 1...10В, беспроводному протоколу ME6, а также модификации с изменяемой цветовой температурой.


OTX LED 595 4000K




Пример цветových температур



5800 К



4000 К



2800 К

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
OTX LED 595 4000K	3250	32	102	4,3	1118000020	> 0,95
OTX LED 595 EM 4000K	3250	32	102	5,6	1118000100	> 0,95
OTX LED 595/45 4000K	3940	45	88	4,7	1118000130	> 0,96
Светильник с изменяемой цветовой температурой						
OTX LED 595 CH CF	3800	39	97	4,3	1118000250	> 0,96

230 В

50/60
Гц

Кл<5%



IP20

CE

Ta(°C)
+5/+35

DALI



EMC

EM



A+

CRI
>80

ухл4

