# LED ДВО15 WP

ТУ 3461-048-05014337-2011

ДВО15-65-002 WP 840

220В AC/DC | IP 54 | УХЛ4 | ЕАС | LED | ≥80 Ra | ССТ 4000К

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учереждений, «чистых комнат».

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 101 лм/Вт.

## КОНСТРУКЦИЯ

| | |
|---|---|
| Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской. |
| Стекло защитное | Полимерный материал или темперированное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. |
| Технические данные | Коэффициент мощности - 0,98.<br>Время работы в аварийном режиме:<br>EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа.<br>Световой поток в аварийном режиме:<br>› ДВО15-19 EM1: 12%;<br>› ДВО15-38-0XX EM3: 5%;<br>› ДВО15-38-1XX EM1: 12%.<br>Световой поток в дежурном режиме:<br>› ДВО15-38 NL: 20%. |
| Установка | Встраивается в невентилируемый подвесной потолок с видимым Т - образным профилем модуля 600.<br>Схемы монтажа светильников на странице 265.<br>Светильники с коммерческим наименованием WPC встраиваются в потолок clip-in (в паспорте). |

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

| | |
|---|---|
| WP | коммерческое название. |
| WPC | коммерческое название. |
| RA | драйвер с управлением по протоколу 1-10В. |
| RD | драйвер с управлением по протоколу DALI. |
| NL | драйвер с функцией дежурного освещения. |
| EM1 EM3 | наличие блока аварийного питания. |
| DT | блок аварийного питания с функцией Telecontrol. |
| 840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;<br>40 - цветовая температура Тцв: 4000К. |

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

| | |
|---|---|
| Первая цифра | 0 - 600х600 мм;<br>1 - 300х1200;<br>3 - 300х600. |
| Вторая цифра | 0 - базовое исполнение;<br>1 - регулируемый драйвер 1-10 В;<br>2 - регулируемый драйвер DALI;<br>3 - драйвер с функцией дежурного освещения;<br>4 - драйвер с блоком аварийного питания. |
| Третья цифра | 2 – опаловый рассеиватель;<br>4 – темперированное защитное стекло матовое. |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




| Наименование | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|
| | L | B | H |
| ДВО15-19 WP | 595 | 295 | 73 |
| ДВО15-38/65 WP | 595 | 595 | 73 |
| ДВО15-38-1XX WP | 1195 | 295 | 73 |
| ДВО15-38 WPC | 600 | 600 | 73 |

## ФОТОМЕТРИЯ




| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВО15-19-302 WP 840 | 1116419302 | 19 | 1797 | 96 | 3.80 |
| ДВО15-19-304 WP 840 | 1116419304 | 19 | 1880 | 101 | 5.80 |
| ДВО15-38-002 WP 840 | 1116038002 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
| ДВО15-38-012 WP RA 840 | 1116438012 | 37 | 3593 | 96 | 8.00 |
| ДВО15-38-022 WP RD 840 | 1116438022 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
| ДВО15-38-032 WP NL 840 | 1116438032 | 37 | 3593 | 96 | 6.00 |
| ДВО15-38-042 WP EM3 DT 840 | 1116438042 | 37 | 3593 | 96 | 6.30 |
| ДВО15-38-002 WP EM3 840 | 1116038052 | 37 | 3593 | 96 | 6.30 |
| ДВО15-38-004 WP 840 | 1116038004 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
| ДВО15-38-014 WP RA 840 | 1116438014 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
| ДВО15-38-024 WP RD 840 | 1116438024 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
| ДВО15-38-034 WP NL 840 | 1116438034 | 37 | 3761 | 101 | 8.00 |
| ДВО15-38-044 WP EM3 DT 840 | 1116438044 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |
| ДВО15-38-004 WP EM3 840 | 1116038054 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |
| ДВО15-65-002 WP 840 | 1116065002 | 59 | 5390 | 91 | 6.20 |
| ДВО15 встраиваемый в потолок clip-in | | | | | |
| ДВО15-38-002 WPC 840 | 1173438002 | 37 | 3593 | 96 | 7.30 |
| ДВО15-38-004 WPC 840 | 1173438004 | 37 | 3761 | 101 | 8.30 |