DORADO

КВАДРАТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54/65.

IP54 IP65 230V 50Hz 2G7 2G11 G23 2Gx13 G100

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Подвесной квадратный люминесцентный светильник с узким профилем. Долговечный опаловый PMMA рассеиватель отличной устойчивостью к влиянию химических сред. Белый поликарбонатный корпус.

УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Дополнительно каждый светильник завернут в целлофановый пакет.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеален для освещения учебных заведений и больниц.

Наиболее популярные модификации: **Dorado B 218 H30; Dorado B 218 H33 HF; Dorado 2E27 M48**

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощ-ность, Вт	IP	Примечание
Dorado 109 H27	1x9 (TC-S, G23)	200x200x58	1,1	45	13	IP54	Базовая модификация
Dorado 209 H28	2x9 (TC-S, G23)	200x200x58	1,2	41	26	IP54	Компактная люминесцентная лампа
Dorado B 211 H29	2x11 (TC-S, G23)	300x300x83	2	41	28	IP65	
Dorado B 218 H30	2x18 (TC-L, 2G11)	300x300x83	2	41	36	IP65	
Dorado B 122 H31	1x22 (T9 C, G10Q)	300x300x83	2	45	30	IP65	Кольцевая лампа в трубках диаметром 29 мм (T9 C)
Dorado B 211 H32 HF	2x11 (TC-SE, 2G7)	300x300x83	1,7	41	25	IP65	Компактная люминесцентная лампа, электронный балласт
Dorado B 218 H33 HF	2x18 (TC-L, 2G11)	300x300x83	1,7	41	36	IP65	
Dorado B 122 H34 HF	1x22 (T5 FC, 2Gx13)	300x300x83	1,7	45	25	IP65	Кольцевая лампа T5 FC диаметром 16 мм, электронный балласт
Dorado 2E27 M48	2x max. 20W (E27)	300x300x83	1,7	41	32	IP65	Новинка!

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

HF - ЭПРА
DIM - управляемые балласты
DALI - регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
NCP - низкий коэффициент мощности
PC - поликарбонатный рассеиватель

Dorado B 218 H30



Dorado 2E27 M48