NEW

ДПО35 Orbita

LED

ТУ 3461-038-05014337-2008

ДПО35-35-001 Orbita 840

220В AC | IP 40 | УХЛ4 | EAC | LED | ≥80 Ra | CCT 4000K

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 91 лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат черного цвета.
Рассеиватель	Поликарбонат опаловый.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается на несущую поверхность.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Orbita	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра	1 - базовое исполнение.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм D	H	A
ДПО35-18/25	298	51	-
ДПО35-35	400	68	-

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО35-18-001 Orbita 840	1175418001	18	1450	80	1.05
ДПО35-25-001 Orbita 840	1175425001	25	2025	81	1.05
ДПО35-35-001 Orbita 840	1175435001	35	3192	91	2.00