

GCOMMERCIAL

ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА








Надёжная защищённая конструкция









Самый бюджетный светодиодный продукт в ассортименте компании. Идеален для использования в коридорах, технических помещениях и на лестницах. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IKO8). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надежно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая эффективность (более 90 лм/Вт) делают DROP LED лучшим продуктом своего сегмента.





UCOMMERCIAL

Корпус из поликарбоната

Легкий корпус, общий вес светильника - 200 г



Надежная защита от пыли и влаги

Конструкция светильника и ввод питания через гермоввод обеспечивают защиту IP65

Климатическое исполнение УХЛ2*

Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -25 °C от +40 °C. Установка внутри помещения или снаружи, под навесом

Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, устойчивый к воздействию УФ-излучения

Светостабилизированный полимерный материал, сохраняющий свои характеристики в процессе эксплуатации, обеспечивает степень ударопрочности IK08

Быстрая установка светильника

Не требуется вскрывать светильник для монтажа и подключения. Монтаж на две точки

T $\mathsf{E}\mathsf{X}\mathsf{H}\mathsf{U}\mathsf{Y}\mathsf{E}\mathsf{C}\mathsf{K}\mathsf{U}\mathsf{E}\;\mathsf{X}\mathsf{A}\mathsf{P}\mathsf{A}\mathsf{K}\mathsf{T}\mathsf{E}\mathsf{P}\mathsf{U}\mathsf{C}\mathsf{T}\mathsf{U}\mathsf{K}\mathsf{U}$

• Световой поток: 810 лм

• Габаритный размер: 160×63 мм

• Мощность: 9 Вт

- Модификация с комбинированным датчиком (3 квартал 2018 г.)
- Надёжная защита от внешних воздействий: IP65, IK08, УХЛ2*
- 50 000 часов при сохранении >70% светового потока
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: 80

Код для заказа:

DROP LED 9 STANDARD 4000K 1713000010

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

СООТВЕТСТВУЮТ ЗАЯВЛЕННЫМ



