


A450



Размер светильника: 1495x140x50 мм

Размер упаковки светильника:

1577x155x62 мм

PF ≥ 0,95



○ белый

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00462-01000-4004040	40W	4000K	4 500 lm
V1-A0-00462-01000-4008040	80W	4000K	10 000 lm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0111.25	Призма стандарт	1490x135 мм
V2-A0-OP00-03.2.0111.15	Опал	1490x135 мм
V2-A0-PS00-00.2.0111.20	Пин спот	1490x135 мм
V2-A0-CI00-00.2.0111.20	Колотый лед	1490x135 мм
V2-A0-MP00-02.2.0111.20	Микропризма	1490x135 мм

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Накладной монтаж

Встраиваемый монтаж в подвесные
потолочные системы

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой
стали

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 82

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока < 1%

