

# НОВИНКА



## Световой указатель Quad серии Advanced



Светодиодный аварийно-эвакуационный световой указатель Quad используется для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации. Световой указатель имеет кубообразную форму, которая позволяет разместить сразу три знака безопасности на его сторонах. Данное решение широко применяется в крупных торговых центрах и гипермаркетах, так как позволяет снизить число эвакуационных указателей втрое, а также лучше сконцентрировать внимание людей при эвакуации. Помимо этого световой указатель Quad частично выступает в роли аварийного светильника и освещает пространство под собой. У светового указателя Quad стальной корпус со вставками из поликарбоната, верхняя часть корпуса обладает повышенной защитой от воды, что делает данную модель невосприимчивой к брызгам спринклерной системы пожаротушения. В световом указателе Quad кроме кнопки «Тест» предустановлены две дополнительные опции призванные облегчить процесс тестирования: Teletest (дистанционное тестирование по низковольтной линии 12В), Self-Test(автоматическая самодиагностика). Доступна возможность настроить светильник под непостоянный тип действия. Для автономной работы в корпусе светильника установлена качественная LiFePO4 аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светового указателя в аварийном режиме в течение 3 часов.

### Технические характеристики:

- ▶ Дальность распознавания совместимых пиктограмм: 30 м
- ▶ Способ монтажа: накладной; подвесной; настенный;
- ▶ Входное рабочее напряжение: ~230В 50/60Гц
- ▶ Мощность 6Вт
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи LiFePO4
- ▶ Время работы в аварийном режиме 3 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Класс защиты IP20/IP65
- ▶ Рабочий температурный диапазон +1 ... +40°C
- ▶ Наличие кнопки «Тест» и индикатора заряда.
- ▶ Для переключения типа действия на непостоянный необходимо убрать перемычку в колодке.

### Преимущества:

- ▶ Соответствие требованиям пожарной безопасности (НПБ 249-97);
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001;
- ▶ Наличие системы самодиагностики Self-test;
- ▶ Наличие входа 12В для дистанционного тестирования Teletest;
- ▶ Возможность менять тип действия: постоянный/непостоянный;
- ▶ Гарантия 3 года



# НОВИНКА



Артикул

V1-EM-70432-31A01-2000665

Наименование

Световой указатель "ВАРТОН" Quad серии Advanced 6W IP20/IP65 3ч Teletest

## Пиктограммы

В комплекте:



Заказываются отдельно:

Артикул



V5-EM03-60.003.003

Наименование

Пиктограмма "ВЫХОД" 300x150мм  
для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/IP65 Basic



V5-EM03.60.003.021

Пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 300x150мм  
для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/IP65 Basic

## Монтажные комплекты:

Артикул

V4-EM-00.0005.ADV-0005

Наименование

Комплект для настенного монтажа Quad

V4-EM-00.0005.ADV-0006

Комплект для подвесного монтажа Quad

## Аксессуар:

Артикул

V1-EM-00588-21A00-2000000

Наименование

Устройство тестирования Teletest

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton