

# PEGASUS

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,  
РЕГУЛИРУЕМЫЙ.



## ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Встраиваемый светильник, в металлическом корпусе которого установлены поворотные отражатели из зеркального алюминия под галогенные лампы, мощностью 50 Вт с цоколем GY6,35. Поворотный механизм дает возможность создавать акцентирующее освещение любой сложности.

## УПАКОВКА

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.

## СПОСОБ УСТАНОВКИ

Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерная подсветка, подсветка витрин, подсветка деталей интерьера кабинетов, элитных салонов и магазинов.


## Наиболее популярные модификации: Pegasus 250 B30; Pegasus 350 B31; Pegasus 450 B52

Артикул	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Pegasus 150 B29	1x50W (GY6,35)	205x205x123	0,8	90	50	Базовая модификация. Одна лампа 50 Вт
Pegasus 250 B30	2x50W (GY6,35)	390x205x123	1,6	90	100	Применены две лампы на 50 Вт
Pegasus 350 B31	3x50W (GY6,35)	520x205x123	2,2	90	150	Применены три лампы на 50 Вт
Pegasus 450 B32	4x50W (GY6,35)	362x362x123	3,0	90	200	Для установки в квадратную ячейку потолка
Pegasus 450 B52	4x50W (GY6,35)	668x205x123	90	200	Рядное расположение световых точек	
Pegasus 150 D91	1x50W (G53)	146x146 x121,5	0,8	90	50	Базовая модификация. Одна лампа 50 Вт
Pegasus 250 D92	2x50W (G53)	244x146x121,5	1,6	90	100	Применены две лампы на 50 Вт
Pegasus 350 D93	3x50W (G53)	342x146x121,5	2,2	90	150	Применены три лампы на 50 Вт
Pegasus 450 D94	4x50W (G53)	262x265x121,5	3	90	200	Для установки в квадратную ячейку потолка
Pegasus 450 D95	4x50W (G53)	440x146x121,5	3	90	200	Рядное расположение световых точек


## ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

**HV** - лампы сетевого напряжения

### Pegasus 250 B30



### Pegasus 350 B31



### Pegasus 450 B52

