


## SLICK STANDARD

Линейные пылевлагозащищенные светильники



### Описание

Серия линейных пылевлагозащищенных светильников для замены светильников с линейными люминесцентными лампами типа ЛСП 236. Предназначены для установки в подсобных технических помещениях, цехах с потолками до 5 метров, крытых галерей.

### Установка

Фиксация на опорную поверхность (потолок) с помощью монтажных скоб

### Конструкция

Конструкция из SMC-полиэстера, усиленного стекловолокном. Внутри корпуса светильника установлены светодиодные кластеры и источник питания. Возможно подключение светильника к внешнему блоку аварийного питания.

### Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель из поликарбоната (PC) приклеивается к корпусу с помощью силиконового клея.

### Дополнительная информация

Коррелированная цветовая температура – 4000K Индекс цветопередачи  $\geq 80$  Коэффициент пульсации светового потока  $\leq 1\%$

### Package

Светильник в сборе. Скобы для крепления на опорную поверхность входят в комплект поставки. Коннектор для подключения к сети приобретается отдельно.

### Области использования

Промышленные предприятия



**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
SLICK STANDARD 1200 4000K	3900 лм	32 Вт	122	1200 мм	85 мм	1,750 кг	1631002810