



Потолочный рециркулятор

- Обработка воздуха происходит в зоне максимального скопления микроорганизмов;
- встроенный счетчик времени работы ламп;
- возможность подключения рециркулятора совместно с освещением к электропитанию без использования розеток.

UVC | CEIL T8 R-595-415/WR

Бактерицидная мощность, Вт	18,8	
Объем прокачиваемого воздуха, м³/час	135	
Уровень шума, дБ	42	
Объем помещения, м³	45	
Время обработки помещения	31-50 м³	60 мин
	51-75 м³	75 мин
	76-100 м³	120 мин

- в присутствии человека



Настенные рециркуляторы

- Встроенный счетчик времени работы ламп;
- мощное мобильное устройство для обработки больших помещений.

UVC | WALL E27 R-800-136/WR.AL

UVC | WALL E27 R-1000-336/WR

Бактерицидная мощность, Вт	14	42		
Объем прокачиваемого воздуха, м³/час	135	180		
Уровень шума, дБ	45	45		
Объем помещения, м³	45	60		
Время обработки помещения	31-50 м³	60 мин	31-50 м³	40 мин
	51-75 м³	75 мин	51-75 м³	60 мин
	76-100 м³	120 мин	76-100 м³	80 мин

- в присутствии человека



Открытый УФ-облучатель

UVC | BASE E27 17H1

Потребляемая мощность, Вт	37	
Бактерицидная мощность, Вт	14	
Облучаемая площадь помещения высотой 2,75 м	S=20 м²	15 мин
	S=30 м²	30 мин
	S=40 м²	60 мин

- в отсутствие человека

Подробная техническая информация на сайте www.csvt.ru