

Boreas

Прожектор пристраиваемый с асимметричным отражателем, степень защиты IP65

Металлогалогенная лампа (цоколь E40)



Описание светильника	Пристраиваемый прожектор с асимметричным рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем под металлогалогенную лампу с цоколем E40, степень защиты IP65. Очень большой световой поток.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 прожектор. Каждый прожектор дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Область применения	Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых участков, заправок и автомобильных стоянок.

**Наиболее популярные модели: Boreas 1250 E75 — 7500 руб.;
Boreas 1400 E76 — 8009 руб.; Boreas 1400 E84 HS — 8264 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Boreas 1150 I77	1002646	1x150 (E27)	514x420x146	7,2	70	168	Применена МГЛ 150 Вт
Boreas 1250 E75	1000219	1x250 (E40)	514x420x146	9,2	71	280	Применена МГЛ 250 Вт
Boreas 1400 E76	1000225	1x400 (E40)	514x420x146	9,4	72	440	Применена МГЛ 400 Вт
Boreas 1150 I78 HS	1002648	1x150 (E27)	514x420x146	7,2	70	168	Применена ДНат 150 Вт
Boreas 1250 E83 HS	1000221	1x250 (E40)	514x420x146	9,2	71	280	Применена ДНат 250 Вт
Boreas 1400 E84 HS	1000227	1x400 (E40)	514x420x146	9,4	75	440	Применена ДНат 400 Вт

Возможные дополнительные опции:

HF — ЭПРА

TP — встроенное устройство термозащиты

HS — балласт для натриевых ламп

Boreas 1250 E75

