

Negara

Модульный со степенью защиты IP65

Люминесцентные лампы T8 (d=26 мм)



Описание светильника	Светильник модульный, пыле-влагонепроницаемый со степенью защиты IP65. Корпус укреплён стекловолокном. Светильник может поставляться со стальным отражателем, покрытым белой краской и защитными трубками из полиметилметакрилата (PMMA).
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.
Область применения	Подходит для использования в любой агрессивной среде.

Наиболее популярные модели: Negara 136 H03 — 996 руб.;

Negara 236 H04 — 1439 руб.; Negara 258 H06 — 1968 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Negara 118 H01	1000675	1x18 (G13)	661x66x115	1.25	90	26	Базовая модификация
Negara 136 H03	1000679	1x36 (G13)	1271x66x115	1.8	90	42	Применена лампа 36 Вт
Negara 158 H05	1000683	1x58 (G13)	1571x66x115	2.3	90	67	Применена лампа 58 Вт
Negara 218 H02	1000687	2x18 (G13)	661x117x115	1.35	90	42	Применены лампы 18 Вт
Negara 236 H04	1000691	2x36 (G13)	1271x117x115	2.6	90	84	Применены лампы 36 Вт
Negara 258 H06	1000695	2x58 (G13)	1571x117x115	3.35	90	134	Применены лампы 58 Вт

Возможные дополнительные опции:

- HF — электронный ПРА
- DIM — регулируемый ЭПРА
- EMG — аварийная опция, 1 час
- EM2 — аварийная опция, 2 часа
- EM3 — аварийная опция, 3 часа
- SPORT — белая защитная сетка
- 4TB — 4-х контактная клеммная колодка
- 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
- TUBE — защитная трубка из полиметилметакрилата (PMMA)
- RFL — белый симметричный отражатель
- Deluxe — зеркальный отражатель
- SWITCHDIM — переключатель для DIM балласта
- DALI — управляемый DALI балласт
- 1LIN2,5 — подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 3х2,5 мм²
- 3LIN2,5 — подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 5х2,5 мм²

- *CBF3x1,5 — исходящий плоский кабель 3х1,5мм² для подключения (*-длина, м)
- *CBF5x1,5 — исходящий плоский кабель 5х1,5мм² для подключения (*-длина, м)
- *CBF3x2,5 — исходящий плоский кабель 3х2,5мм² для подключения (*-длина, м)
- *CBF5x2,5 — исходящий плоский кабель 5х2,5мм² для подключения (*-длина, м)
- 1LIN — подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 3х1,5 мм²
- 3LIN - подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 5х1,5 мм²

Negara 236 H04 HF

