


# Pollux

Аварийный пристраиваемый  
Степень защиты IP65



<b>Описание светильника</b>	Светильник настенный/потолочный, круглый, аварийного освещения, со степенью защиты IP54, постоянного или непостоянного режима освещения. Поликарбонатный опаловый рассеиватель, пластиковый (поликарбонатный) корпус.
<b>Упаковка</b>	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.
<b>Способ установки</b>	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.
<b>Область применения</b>	Предназначен для освещения помещений, коридоров, лестниц, выходов в случае прекращения подачи электроэнергии.

**Наиболее популярные модели: Pollux 1H19 C32 — 3174 руб.;**  
**Pollux 1P19 C35 — 3639 руб.; Pollux 3P19 C37 — 4063 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Время работы в аварийном режиме, час	Уровень защиты, IP	Режим работы	Размеры, мм	Вес, кг	Режим работы
Pollux 1H19 C32	1000869	1x9 (TC-SEL, 2G7)	1	IP54	непостоянный	260x58	1.4	Базовая модификация, режим работы непостоянный
Pollux 2H19 C33	1000872	1x9 (TC-SEL, 2G7)	2	IP54	непостоянный	260x58	1.5	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Pollux 3H19 C34	1000874	1x9 (TC-SEL, 2G7)	3	IP54	непостоянный	260x58	1.6	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа
Pollux 1P19 C35	1000870	1x9 (TC-SEL, 2G7)	1	IP54	постоянный	260x58	1.9	Режим работы постоянный
Pollux 2P19 C36	1000873	1x9 (TC-SEL, 2G7)	2	IP54	постоянный	260x58	1.95	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Pollux 3P19 C37	1000875	1x9 (TC-SEL, 2G7)	3	IP54	постоянный	260x58	2	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа

#### Возможные дополнительные опции:

NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц

CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания

AUT — светильник с автотестированием

EMS — аварийная система освещения

MT — кнопка ручного тестирования