

# Boreas

**Прожектор пристраиваемый с симметричным отражателем, степень защиты IP65**

**Металлогалогенная лампа (цоколь E40)**



**Описание светильника** Пристраиваемый прожектор с симметричным рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем под металлогалогенную лампу с цоколем E40, степень защиты IP65. Очень большой световой поток.

**Упаковка** Основная упаковка – картонная коробка на 1 прожектор. Каждый прожектор дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

**Способ установки** Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных поверхностей.

**Область применения** Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых участков, заправок и автомобильных стоянок.

**Наиболее популярные модели:** Boreas 1250 E85 HS — 3666 руб.;  
Boreas 1400 E86 HS — 4483 руб.; Boreas 1400 E78 — 3469 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Boreas 1150 I79	1002642	1x150 (E27)	515x420x146	7,2	70	168	Применена МГЛ 150 Вт
Boreas 1250 E77	1000220	1x250 (E40)	515x420x146	8,2	73	280	Базовая модификация, применена МГЛ 250 Вт
Boreas 1400 E78	1000226	1x400 (E40)	515x420x146	9	70	440	Применена МГЛ 400 Вт
Boreas 1150 I80 HS	1002644	1x150 (E27)	515x420x146	7,2	70		Применена ДНат 150 Вт
Boreas 1250 E85 HS	1000222	1x250 (E40)	515x420x146	8,2	74	280	Применена ДНат 250 Вт
Boreas 1400 E86 HS	1000228	1x400 (E40)	515x420x146	9	68	440	Применена ДНат 400 Вт

#### Возможные дополнительные опции:

HF — ЭПРА

TP — встроенное устройство термозащиты

HS — балласт для натриевых ламп

#### Boreas 1250 E77

